MIPA 2K Reaktivzusatz VR

Informácie o produkte

POPIS:
MIPA 2K Reaktivzusatz skracuje schnutie MIPA 2K HS bezfarebných lakov ako MIPA 2K HS Klarlack CC 4. Špeciálne sa odporúča v zime pri nižších teplotách. Podstatne zlepšuje presychanie pri izbovej teplote bez skrátenia fázy schnutia odolný voči prachu. Preto nevplýva negatívne na spracovateľnosť. Tiež pri sušení v peci podstatne urýchľuje presychanie. Použitie 2K Reaktivzusatz v spojitosti s MIPA 2K Härter HS 25 môže nahradiť MIPA 2K Härter HS 10. Upozornenie – skráti sa tiež spracovateľnosť po natužení o ca. 50%. Pridať do 20% namiesto MIPA 2K Verdünnung.

Odtieň	bezfarebný			
Zmiešavací pomer				
Tužidlo				
Riedenie				
Viskozita pri striekaní 20°C				
Spracovanie	**Striekací tlak**	**Veľkosť trysky**	**Počet nastriekaných vrstiev**	
Vzduchové striekanie				
Airless/Airmix				
Spracovateľnosť	bude skrátená na ca. polovicu, pozri technický list laku			
Hrúbka vrstvy/suchá vrstva				
Čas odvetrania				
Čas zasychania	**prestriekateľný**	**odolný voči prachu**	**pevný na dotyk**	**schopný montáže**
Teplota objektu 20°C				
Teplota objektu 60°C				

Upozornenie:
Pred použitím najskôr krátko zamiešať. Pri použití MIPA Reaktivzusatz v spojení s bezfarebným lakom MIPA 2K HS CC4 dbajte nasledovné: pre Spot-repair opravy použiť tužidlo MIPA 2K Härter HS 10.
Pri spracovaní matných lakov sa použitie MIPA 2K Reaktivzusatz neodporúča, nakoľko skrátenie spracovateľnosti môže viesť k tvorbe fľakov.
Podmienky spracovania: nad 10 °C a do 80 % relatívnej vzdušnej vlhkosti.
Skladovanie: v uzatvorených originálnych nádobách najmenej 4 roky.

Táto informácia o produkte slúži iba pre informáciu ! Údaje zodpovedajú podľa našich poznatkov, stavu techniky a zakladajú sa na dlhoročných skúsenostiach pri výrobe našich výrobkov. Údaje sú teda nezáväzné a bez záruky.

MIPA Autolack s.r.o.

Hraničná 3586/26
058 01 POPRAD

Tel.: 052 /7728876
0918/591622
Fax.: 052/7893072
E-mail:mipa@autolack.sk