



Professional Coating Systems

MIPA Steinschlagschutz elastická prelakovateľná ochrana

Informácie o produkte

Strana 1/1

POPIS:

MIPA Steinschlagschutz je trvanlivá ochrana spodku karosérií voči mechanickému zaťaženiu. Tým chráni karosériu pred koróziou. Veľmi účinne potláča tiež hluk a vibrácie. Je vhodný tiež pre batožinový priestor, motorový priestor a pod. Má veľmi dobrú príľnavosť, je veľmi odolný voči odletujúcim kamienkom, škrabancom. Neobsahuje azbest, rýchlo zasychá, je dlhodobo elastický tiež vo veľkom rozsahu teplôt, prelakovateľný a po vyschnutí je odolný voči čisteniu prístrojom na odstraňovanie nečistôt za studena.

Výdatnosť: 2 m²/l (pri 500 mic.)

Odtieň	čierny, svetlosivý, biely		
Zmiešavací pomer	-		
Tužidlo	-		
Riedenie	-		
Viskozita pri striekaní 20°C	-		
Spracovanie	Striekači tlak	Veľkosť trysky	Počet nastriekaných vrstiev
Vzduchové striekanie	-	-	-
Sacia rúra/UBS pištoľ	4-6	5 – 10 mm	2
Spracovateľnosť	-		
Hrúbka vrstvy/suchá vrstva			
Čas odvetrania			
Čas zasychania	prestriekeľný	odolný voči prachu	pevný na dotyk
Teplota objektu 20°C	1-2 h		
Teplota objektu 60°C			
Obsah VOC + kategória výrobku	EU Hranica pre tento produkt 840g/l , kategória B/e. Tento produkt obsahuje maximálne 840 g/l VOC		

Podmienky spracovania:

Nad 10 °C a do 80 % relatívnej vlhkosti vzduchu. Dbat' na dostatočné vetranie a prísun čerstvého vzduchu. Produkt sa nesmie nanášať na motor, výfuk a časti brzdovej sústavy. Tieto súčasti prekryť. Materiál pred spracovaním silno pretrepať a tým dobre rozmiešať. Karosériu dôkladne umyť, vysušiť, zbaviť hrdze, prachu, masťô, olejov. Staršie nátery so zlou príľnavosťou je nutné najskôr odstrániť.

Táto informácia o produkte slúži iba pre informáciu ! Údaje zodpovedajú podľa našich poznatkov, stavu techniky a zakladajú sa na dlhoročných skúsenostiach pri výrobe našich výrobkov. Údaje sú teda nezáväzné a bez záruky.