

POPIS:

Mipa rostversiegelung premieňa vlhkosť nachádzajúcu sa v hrdzavých vrstvách na oxid uhličitý a tak odoberá hrdzu podklad. Podklad sa spevní a fixuje sa voči hrdzi. Uvoľnená hrdza sa musí iba hrubo očistiť. Mipa Rostversiegelung dobre preniká aj do hrubých vrstiev. Zabraňuje aj korózii zinku. Už krátko po nanosení sa hrdzavé vrstvy zafixujú a môžu sa prelakovať s 1K alebo 2K základmi. Zastavuje tiež koróziu zinku. Podklad bude pomocou špeciálneho polyuretánu spevnený a zapečatený.

Výdatnosť:

15-20 m²/l, podľa savosti podkladu

Odtieň	bezfarebný		
Zmiešavací pomer			
Tužidlo			
Riedenie	spracovávať neriedené, pri nanášaní štetcom silno vtrieť do podkladu.		
Viskozita pri striekaní 20°C	12 sek.4mm DIN		
Spracovanie	Striekač tlak	Veľkosť trysky	Počet nastriekaných vrstiev
Vzduchové striekanie	3-4 bar	1,2-1,4 mm	1-2
Bezvzduchové striekanie(Airless)			
Doba spracovania			
Hrúbka vrstvy/suchá vrstva			
Čas odvetrania			
Čas zasychania	prestrieateľný	odolný voči prachu	pevný na dotyk
Teplota objektu 20°C	30-60 min.	10-15 min.	schopný montáže
Teplota objektu 60°C			
Obsah VOC + kategória výrobku	EU Hranica pre tento produkt 840g/l , kategória B/e. Tento produkt obsahuje maximálne 756 g/l VOC		

Pokyny:

Podmienky spracovania: Od +15 °C a pri max.relatívnej vlhkosti 75 %.

Po vysušení má ošetrovaná plocha hodvábne matný až lesklý efekt. V prípade potreby striekať dvakrát.

Mipa Rostversiegelung naniest' v max. nožnej vrstve na podklad. Pred nanášaním odstrániť uvoľnenú hrdzu, olej, tuk, nečistoty ako aj podkorodované vrstvy farby. Nie je potrebné ďalšie brúsenie, alebo pieskovanie.

Mipa Rostversiegelung reaguje s vlhkosťou. Nádobu ihneď po použití uzatvoriť.

Častice hrdze, špiny a predovšetkým vlhkosti sa môžu prostredníctvom štetca dostať do dózy a s MIPA Rostversiegelungom reagovať. Tým môže dôjsť k znehodnoteniu obsahu dózy. Preto je dôležité udržiavať okraj nádoby v čistote a dózu vždy dobre uzavrieť. Je tiež vhodné podľa potreby odliat' menšie množstvá z nádoby a tie spracovať. Pri spracovávaní používajte rukavice. Produkt môže spôsobiť ľahké sfarbenie po kontakte s pokožkou. Pokožku umyť s mydlom, alebo umývacou pastou.

Táto informácia o produkte slúži iba pre informáciu ! Údaje zodpovedajú podľa našich poznatkov, stavu techniky a zakladajú sa na dlhoročných skúsenostiach pri výrobe našich výrobkov. Údaje sú teda nezáväzné a bez záruky.