



Professional Coating Systems

MIPA Unterbodenschutz Wax

Vosková ochrana podvozka

Informácie o produkte

Strana 1/1

POPIS:

MIPA Unterbodenschutz Wax je trvanlivá, dlhodobá antikorózna ochrana podláh automobilov, podblatníkov apod. Spoľahlivá sezónna ochrana proti korózii spôsobenej posypovou soľou. Účinný tiež v tenkých vrstvách. Veľmi dobrá priľnavosť ku všetkým podkladom, veľmi dobrá antikorózna ochrana, odolný voči posypovej soli. Ľahká spracovateľnosť, húževnatý voskový film s vysokou odolnosťou, nekvapká ani pri nanesení vo vysokých hrúbkach.

Výdatnosť: 2 m²/l (pri 500 mic.)

Odtieň	Hnedo-transparentný		
Zmiešavací pomer	-		
Tužidlo	-		
Riedenie	-		
Viskozita pri striekaní 20°C	-		
Spracovanie	Striekači tlak	Veľkosť trysky	Počet nastriekaných vrstiev
Vzduchové striekanie	-	-	-
Sacia rúra/UBS pištoľ	4-6	5 – 10 mm	1-2
Spracovateľnosť	-		
Hrúbka vrstvy/suchá vrstva	300-500 mic.		
Čas odvetrania			
Čas zasychania	<i>prestriekeľný</i>	<i>odolný voči prachu</i>	<i>pevný na dotyk</i>
Teplota objektu 20°C	-	-	-
Teplota objektu 60°C	-	-	-
Obsah VOC + kategória výrobku	EU Hranica pre tento produkt 840g/l , kategória B/e. Tento produkt obsahuje maximálne 840 g/l VOC		

Podmienky spracovania:

Nad 10 °C a do 80 % relatívnej vlhkosti vzduchu. Dbajte na dostatočné vetranie a prísun čerstvého vzduchu. Produkt sa nesmie nanášať na motor, výfuk a časti brzdovej sústavy. Tieto súčasti prekryť. Materiál pred spracovaním silno pretrepať a tým dobre rozmiešať. Karosériu dôkladne umyť, vysušiť, zbaviť hrdze, prachu, mastnôt, olejov. Staršie nátery so zlou priľnavosťou je nutné najskôr odstrániť.

Táto informácia o produkte slúži iba pre informáciu ! Údaje zodpovedajú podľa našich poznatkov, stavu techniky a zakladajú sa na dlhoročných skúsenostiach pri výrobe našich výrobkov. Údaje sú teda nezáväzné a bez záruky.

MIPA Autolack s.r.o.

Hraničná 3586/26
058 01 POPRAD

Tel.: 052 /7728876
0918/591622
Fax.: 052/7893072
E-mail:mipa@autolack.sk